

WING 2

PUNTO DE ANCLAJE

A4
AISI 316

EN
795 - A



DISCRETO

Dispositivo muy compacto que garantiza un punto de anclaje para un operario.

PRÁCTICO

Con su ligereza, es ideal como punto de anclaje para la cuerda de seguridad durante los trabajos en suspensión.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	peso [g]	diámetro anclaje*	unid.
WING2	acero inoxidable / AISI 316	44	M12	1

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

MOBILE

PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL

EN
795 - B

CE



REMOVIBLE

Se puede montar y desmontar de manera fácil y rápida para asegurar un acceso temporal a la cubierta en plena seguridad.

FUNCIONAL

Se puede instalar de forma temporal en puertas, ventanas y tragaluces inclinados, sin ocasionar daños estructurales.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	H [mm]	peso [kg]	unid.
MOBILE	aluminio EE30	1450	770	175	6,7	1

Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

